



ЗАВОД ГИДРОКОМПЛЕКТ
ПРОИЗВОДСТВО РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ



 8 351 232 94 01

 INFO@RVD174.RU

 WWW.RVD174.RU

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



VJ-51KS

ОКОРОЧНЫЙ (ЗАЧИСТНОЙ) ПНЕВМО-СТАНОК

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Окорочный (зачистной) пневмо-станок VJ-51KS предназначен для снятия поверхностного слоя резины со шланга в соответствии с технологией обжима 3-х и 4-х оплеточных РВД. Станок способен производить наружную и внутреннюю окорку шлангов со спиральным и диагональным кордом с возможностью бесступенчатого регулирования глубины окорки и длины окашиваемой поверхности.

Эффективность процесса окорки обеспечивается широким ножом, который имеет 4 рабочие кромки, что в свою очередь обеспечивает долговечность использования ножей.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Сетевое питания	220В
Диаметр рукавов (мм)	6 - 51;
Тип рукава	4SH, 4SP
Мощность двигателя	4кВт
Частота вращения	280 оборотов в мин
Габариты (мм)	530x530x1150
Вес без упаковки (кг)	100 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО (шт)
Паспорт	1
Комплект для окорки	10
Контейнер для сбора отходов	1
Корпус в сборе	1

4. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / ТРАНСПОРТИРОВКА

Станок можно легко перевезти, не разбирая его. Тем не менее, важно учесть следующее:

- Убедитесь, что подъемные тросы не прикреплены к непрочным элементам станка.
- Избегайте ударов или раскачивания во время подъема или установки.
- Если станок необходимо перевезти, важно жестко зафиксировать его в транспортном средстве.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

- Устойчиво расположите станок, обеспечив оптимальную опору.
- Убедитесь, что штепсельная розетка имеет те же фазовые характеристики, что и электродвигатель, и что линия электропитания оснащена дифференциальным предохранительным размыкателем и предохранителем от перегрузки.
- Убедитесь, что все подверженные износу части чистые.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Окорочный станок ВJ-51KS соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____ 202_ г.

Подпись дата

Штамп

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

8. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Гоголя 53
Конт. тел.: 8 351 232 94 01

Штамп продавца

Дата продажи _____