ЗАВОД ГИДРОКОМПЛЕКТ
ПРОИЗВОДСТВО РУКАВОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

8 351 232 94 01
INFO@RVD174.RU
WWW.RVD174.RU

ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

GQ-51

ОТРЕЗНОЙ СТАНОК

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Этот надежный функциональный станок, простой в применении и обслуживании, спроектирован для того, чтобы отрезать гидравлические рукава от 1 до 4 оплеток диаметром максимум до 51мм. Отрезной диск, полностью закрытый металлическим кожухом, произведен из специальной стали и имеет особый профиль, позволяющий выполнить чистый и быстрый отрез. С фронтальной части станка находится патрубок для отвода дыма. С помощью этого патрубка можно подключить устройство для отвода дыма (опция).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	ЗНАЧЕНИЕ
Сетевое питания	220В
Диаметр рукавов (мм)	6 - 50;
Тип рукава	4SH, 4SP, R14, R15
Мощность двигателя	4кВт
Частота вращения диска	2850 оборотов в мин
Габариты (мм)	760x560x870
Вес без упаковки (кг)	100 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО (шт)
Паспорт	1
Отрезной диск сегментный	1
Опорные ножки, колесики	4
Корпус в сборе	1



4. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / ТРАНСПОРТИРОВКА

Станок можно легко перевезти, не разбирая его. Тем не менее, важно учесть следующее:

- Убедитесь, что подъемные тросы не прикреплены к непрочным элементам станка.
- Избегайте ударов или раскачивания во время подъема или установки.
- Если станок необходимо перевезти, важно жестко зафиксировать его в транспортном средстве.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

- Устойчиво расположите станок, обеспечив оптимальную опору.
- Убедитесь, что штепсельная розетка имеет те же фазовые характеристики, что и электродвигатель, и что линия электропитания оснащена дифференциальным предохранительным размыкателем и предохранителем от перегрузки.
- Убедитесь, что все подверженные износу части чистые.

6.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Отрезной станок QG-51 соответствует техническим условиям
и признан годным к эксплуатации.

ОТК _____ _____202_ г.

Подпись дата

Штамп

7.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного срока 12 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и эксплуатации.

8.СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

454087, Россия, г. Челябинск, ул. Гоголя 53
Конт. тел.: 8 351 232 94 01

Штамп продавца

Дата продажи_____